

EQUIPEMENTS

PRODUCTION FRIGORIFIQUE

- puissance frigorifique : 3 150 W à - 22°C / 4 985 W à + 0°C
- alimentation 400V 3N 50 Hz – 4x20A courbe D
- groupe monobloc avec compresseur hermétique 5 CV, refroidi par les gaz aspirés
- capotage - expansion du gaz par capillaire - fluide R404A
- dégivrage cyclique par gaz chaud - régulation HP par pressostat
- élimination automatique des eaux de condensat
- affichage extérieur et enregistreur de la température

STANDARD

- alarme sonore et lumineuse avec batterie de secours
- coffret électrique avec disjoncteur divisionnaire - régulation électronique en façade
- rideau à lanières PVC
- rayonnage 4 niveaux sur 2 parois

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Vérins de mise à niveau (0 à 500mm) sur platines de répartition de charge
- fonctionnement en froid positif ou négatif
- parois isolantes épaisseur 100 mm
- mousse polyuréthane injectée dans les cloisons sans CFC
- passage de porte 2 000 x 900 mm
- éclairage intérieur
- sol aluminium strié antidérapant 5/7 mm

dimensions extérieures : L x l : 6 210 x 2440mm

Volume : 27 m³ utile

poids : 3 tonnes

